

SOFTWOOD (G-EFFECT)

Folia z efektem prawdziwego drewna (efekt-3D). Produkt ekologiczny.

Opis produktu

SOFTWOOD - Wysokiej jakości elastyczny materiał wyprodukowany przez firmę Toppan, z Japonii.

SOFTWOOD – Nowoczesna, jednowarstwowa, elastyczna folia w rolach. Wyprodukowana na bazie japońskiego papieru o wysokiej gęstości, nie impregnowanego żywicami. Folia jest ekologiczna, bezpieczna dla zdrowia ludzi i środowiska zarówno w procesie produkcji i użytkowania jak i przy utylizacji. Nie zawiera: formaldehydu i innych szkodliwych substancji.



SOFTWOOD – Atrakcyjne wzornictwo , wysoka jakość powierzchni z efektem naturalnego drewna (efekt-3D)

SOFTWOOD Plus - ma specjalne wykończenie które charakteryzuje się zwiększoną odpornością na zarysowania i ścieranie.

SOFTWOOD - zawartość silikonu w lakierze sprawia, że folia charakteryzuje się zwiększoną odpornością na wodę.

SOFTWOOD - służy do oklejania płaskich powierzchni i płaszczyzn różnego rodzaju listew i profili. Wykorzystany w produkcji mebli, drzwi wewnętrznych i elementów wnętrza. Produkt ten może być klejony na płyty wiórowe, MDF, plastik, metal i inne materiały nośne.

SOFTWOOD - może być przetwarzany na prasach rolowych przelotowych zimnych /ciepłych i na liniach do opłaszczowania profili. Oklejanie możliwe w przypadku wszystkich rodzajów klejów topliwych (EVA, PO, PUR), a także wszelkiego rodzaju klejów ciekłych (PVA, PUR i innych) - stosowanych w przemyśle drzewnym. Ciśnienie, temperatura, czas prasowania, szybkość podawania zależy od charakterystyk linii produkcyjnej i systemów klejowych. Temperatura folii podczas obróbki nie powinna być niższa niż 18 ° C

SOFTWOOD

Gramatura	30 g/m ² ,	grubość folii	0,06 mm
Gramatura	50 g/m ² ,	grubość folii	0,08 mm

SOFTWOOD Plus

Gramatura	30 g/m ² ,	grubość folii	0,07 mm
Gramatura	50 g/m ² ,	grubość folii	0,09 mm

Forma dostaw:

Format roli:	1.250 mm lub 1.860 mm
Średnica gilzy:	76 mm / 150 mm
Długość folii w roli:	2.000 m.b.

Sposób Pakowania:

Rolki są owinięte w folię, krawędzie rolek są zabezpieczone. Rolki pakowane są do drewnianej skrzyni, skrzynie są umieszczone poziomo na paletach

Przechowywanie:

W chłodnym, suchym miejscu
(W temperaturze 16 - 21°C, wilgotność względna 55-85%)
6 miesięcy.

Wszystkie informacje zawarte w tej karcie produktu mają charakter informacyjny i reprezentują wartości średnie. Nasza wiedza oparta jest na przeprowadzonych badaniach i doświadczeniu naszych klientów. Ponieważ nie mamy wpływu na przetwarzanie i przechowywanie naszych produktów bezpośrednio na produkcji naszych klientów, nie jest ta karta techniczna żadnym zobowiązaniem gwarancyjnym ze strony firm TOPPAN i Almitex GmbH. Nasze broszury są odpowiednio uaktualniane i aktualizowane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy.

